

Tekniske spesifikasjoner

	JUNIOR	DELTA	SENIOR	HURRICANE
TILKOBLING	3-punkts- løfteenhet Cat. 2	3-punkts- løfteenhet Cat. 2	3-punkts- løfteenhet Cat. 2	3-punkts- løfteenhet Cat. 2
HYDRAULIKK				
Hydraulikk System	2 hydruliske motorer, 1 styreventil, 1 kontrollventil , 1 trykk-kompensert kont.ventil	2.hydr. motorer, 2 sylinders, 3-way styreventil 2 kontrollventiler (hvorav 1 trykk-kompensert)	3 hydr. motorer, 4 sylinders, 5-way styreventil, 2 kontrollventiler (hvorav 1 trykk-kompensert)	3 hydr.. motorer, 4 sylinders, 5-way manifold ventil m. integrert trykk kompensator
Traktor hydraulikk	enkeltvirkende styreventil m. trykløs retur el. dobbel-virkenede styreventil	enkeltvirkende styreventil m. trykløs retur el. dobbel-virkenede styreventil	enkeltvirkende styreventil m. trykløs retur el. dobbel-virkenede styreventil	enkeltvirkende styreventil m. trykløs retur el. dobbel-virkenede styreventil
Olje behov	5 - 7 litres/min	5 - 7 litres/min	10 - 15 litres/min	10 - 15 litres/min
PUMPER				
Vannpumpe	5-stempels membranpumpe	5-stempels membranpumpe	5-stempels membranpumpe	5-stempels membranpumpe
Drift	PTO - 1 3/8	PTO - 1 3/8	PTO - 1 3/8	PTO - 1 3/8
Max.kapasitet	135 litres/m - 50 bar - 50 rpm	135 litres/m - 50 bar - 50 rpm	135 litres/m - 50 bar - 50 rpm	135 litres/m - 50 bar - 50 rpm
Arbeidskapasitet	80-90 litres/min - 40 bar - 35rpm	80-90 litres/min - 40 bar - 35rpm	80-90 litres/min - 40 bar - 35rpm	80-90 litres/min - 40 bar - 35rpm
SLANGER				
Spyleslange	300 m HPE slange / Ø 27 mm x 3.5 mm	300 m HPE slange/ Ø 27 mm x 3.5 mm	300 m HPE slange / Ø 27 mm x 3.5 mm	300 m HPE slange / Ø 27 mm x 3.5 mm
Sugeslange	10 m 1 ¼" slange m. stålinnlegg m. filter og "floater"	10 m 1 ¼" slange m. stålinnlegg m. filter og "floater"	10 m 1 ¼" slange m. stålinnlegg m. filter og "floater"	10 m 1 ¼" slange m. stålinnlegg m. filter og "floater"
Returslange	10 m ¾" slange	10 m ¾" slange	10 m ¾" slange	10 m ¾" slange
Dyse	12 + 1 åpninger på 2.0 mm	12 + 1 åpninger på 2.0 mm	12 + 1 åpninger på 2.0 mm	12 + 1 åpninger på 2.0 mm
Meterteller	Standard	Standard	Standard	Electric
Drift	hydraulisk motor m. 2 -hjulstrekk	hydraulisk motor m. 2 -hjulstrekk	2 hydrauliske motorer med. 4-hjulstrekk	2 hydrauliske motorer med. 4-hjulstrekk
Hastighet spyleslange	kontinuerlig variabel	kontinuerlig variabel	kontinuerlig variabel	kontinuerlig variabel
Arbeidskapasitet	max 20 - 30 m / min	max 20 - 30 m / min	max 20 - 30 m / min	max 20 - 30 m / min
Slangestyring	manuell man. høydejustering m. sikkerhets vinsj	hydraulisk høydeustering	hydraulisk høyde og lengde justering, hydraulisk horisontal	aut. slangeguide hydraulisk høyde og lengde justering, hydraulisk horisontalt regulierbar
VEKT				
Tom	ca. 415 kg	ca. 480 kg	ca. 720 kg	ca. 995 kg
Fyllt med vann	ca. 515 kg	ca. 580 kg	ca. 820 kg	ca. 1 095 kg
Dimensjoner	l: 1.10 x v: 1.80 x h: 2.25 m	l: 1.10 x v: 2.15 x h: 2.25 m	l: 1.40x w: 2.25 x h: 2.25 m	l: 1.40 x v: 2.25 x h: 2.25 m
OPERASJONER	hydraulisk m. styresystem, valgfri: elekt./hydr.	hydraulisk m. styresystem, valgfri: elekt./hydr.	hydraulisk m. styresystem, valgfri: elekt./hydr.	elektrisk/hydraulisk
LYS	valgfri	valgfri	valgfri	valgfri